



#### Ürün açıklaması

Zettex Gunfoam NBS, binalarda ve endüstriyel ürünlerde birleşim yerlerinin, derzlerin ve bağlantı noktalarının kapatılması ve doldurulması için geliştirilmiş dayanıklı ve hızlı kürleşen tek bileşenli bir yalıtım ve montaj köpüğüdür.

#### Malzeme

Tek bileşenli, poliüretan esaslı köpük. CFC, HCFC ve HFC'siz (ozon tabakasına zarar vermez ve sera etkisi yaratmaz).

#### Özellikler

- Hızlı kuruma
- Yüksek verim
- Yüksek ürün yoğunluğu
- Yüksek yalıtım değeri
- Tüm yüzeylerde kullanılabilir
- UV ışınlarına dayanıklı değildir
- Sıvanabilir
- Boyanabilir

#### Uygulama

Duvar panelleri, tavan ve zemin birleşim yerleri.

Duvarlar ile zeminlerde yer alan hat ve boruların geçiş yerleri. Pencere ve kapı kasalarının çevresindeki birleşim yerleri. Su altında yapılan uygulamalar için ve geniş kapalı alanların doldurulması için uygun değildir. Geniş birleşim yerleri ve 5 cm'den derin birleşim yerleri için

köpüğü birkaç katman şeklinde uygulayınız. Her katman arasında 15 - 30 dakika bekleyiniz.

#### Ambalaj

750 ml sprey kutu

#### Renk

Yeşil

#### Yüzey

Tüm yüzeyler yağdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

#### Güvenlik tavsiyeleri

Güvenlik bilgisi sayfasına bakınız

#### Zettex Europe B.V.

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com



Özellikler	Spesifikasyon
Kimyasal yapı	Poliüretan
İtici gaz	CFC, HCFC ve HFC'siz
Uygulama sıcaklığı	+5°C - +35 °C optimum: +15 °C - +20 °C
Kürleşmiş köpük yoğunluğu	20 - 30 kg/m <sup>3</sup>
Kabuk bağlama süresi	8 - 12 dk.
Kesilebilme süresi	50 - 100 dk.
Isı iletkenlik katsayısı	30 - 35 mW/m.K
Sıcaklık dayanımı	-40°C/+90 °C
Kısa süreli sıcaklık dayanımı	-40°C/+130 °C
Ortam uygulama sıcaklığı	+10°C - +30 °C
Yangın sınıfı	DIN4102 bölüm 1'e göre B3 sınıfı
Birleşim yerinde doldurma oranı	%50 - %60
Verim	Yakl. 45 litre
Raf ömrü	Kapalı ambalajında ve kuru bir yerde dik olarak saklandığında dolum tarihinden itibaren 12 ay. Karanlık bir yerde +5 °C ile +25 °C arası sıcaklıkta saklayınız.

**Zettex Europe B.V.**

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88-88

I www.zettex.com • E info@zettex.com